

**技术要求：**

1. 特性阻抗：50
2. 频率范围：DC ~ 18GHz
3. 驻波比：1.1
4. 插入损耗：0.2dB
5. 绝缘电阻：5000MHz@500V
6. 介电耐压：300V
7. 使用寿命：500次
8. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：0.5 $\mu\text{m}$ 软金

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期

|    |    |       |    |           |      |    |     |  |  |  |
|----|----|-------|----|-----------|------|----|-----|--|--|--|
|    |    |       |    |           | 装配图  |    |     | HN-RF4720-0.8(12.5-2.5)  |  |  |
|    |    |       |    |           |      |    |     | 成都恒利泰科技有限公司  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期        | 图样标记 | 重量 | 比例  |  成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |  |  |
| 设计 | M  | 标准化   |    |           |      |    |     |  |  |  |
| 审核 |    |       |    |           | 共 页  |    | 第 页 |  |  |  |
| 工艺 |    |       | 日期 | 2024/4/17 |      |    |     |  |  |  |